

**FICHE PRODUIT 31014 :
JALMONT SAS S3 SRC****Coquille
Acier****Semelle
Acier****Softane™**
Tradition

Pointure	Norme	Code article	Conditionnement
Du 36 au 48	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	31014	36 au 39 5 paires 40 au 42 10 paires 43 au 45 10 paires 46 au 48 5 paires



- Chaussure de sécurité montante de type brodequin, coloris marron.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition grainée, épaisseur 2.0 / 2.2 mm.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Très confortable à la marche.
- Fermeture par laçage sur 5 paires de triangles inoxydables. Lacet 90 cm.
- Soufflet pour assurer une bonne étanchéité et éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon.
- Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée antibactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.
- Embout acier perforé (breveté) - 9ème largeur – Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.
- SOFTANE™ Tradition
- Semelle en Softane™ bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations :
 - Densité : Couche d'usure = 1.02 / Couche confort densité = 0.45.
 - Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
 - Résistance à l'abrasion 80 mm³
 - Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche.
 - Profil autonettoyant. Crampons multidirectionnels. Talon arrondi au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche.
 - Absorption du choc talonnier 29 Joules.