

# BIA

**FOURNITURES  
INDUSTRIELLES**



Référence du modèle : 31093

Désignation : **JALARTHUR SAS**

Description : chaussure basse type richelieu, bout golf, coloris noir.

- Tige cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1.9/2.1mm.
- Doublure intérieure en cuir pleine fleur
- Languette en cuir pleine fleur, doublée cuir
- Doublure d'avant pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Première de montage et intercalaire anti perforation FleXtane, 100% composite, flexible et souple, non détectable, amagnétique et 70% plus léger que l'acier. Directement cousu sur la tige pour une protection à 100% sur la surface du pied
- Semelle première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée antibactérienne, au charbon actif, anatomique et avec absorbeur de chocs talonnière. Capacités d'absorption et de désorption des sudations élevées
- Contrefort pour l'emboîtement du talon
- Fermeture pour laçage sur languette doublée cuir
- Semelle PU 2D équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.
  - Couche confort densité = 0.45
- Absorption du choc talonnière > 20joules
- Profils enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche
  - Couche d'usure densité = 1.10
- Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures
- Résistances à l'abrasion 75 mm<sup>3</sup>
- Coefficient d'adhérence : 0.26
- Chaussant ergonomique avec embout large en polymère de synthèse perforée, pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier) et une évacuation de la sudation à l'avant pied. Résistant à un choc de 200joule.

**Norme : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité**

**Sur la base des normes européennes EN ISO 20344 et EN ISO 20345**

**N° d'attestation CE : N° 0161/13857/08**

