

# BIA

## FOURNITURES INDUSTRIELLES



Référence : 32107

Désignation : Gants cuir anti-chaueur

### Descriptif :

De sa part conception, ce type de gant s'utilise généralement pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité ni de protection contre les liquides ; grâce au cuir épais en croûte, d'une épaisseur de 1.10mm à 1.30mm et à la doublure isolante.

Montage : type américain, pouce palmé, manchette 15 cm en croûte naturelle non ignifugée.

Entièrement doublé molleton. Cousu fil Kevlar.

Matière : cuir toute croûte de bovin ignifugée.

Coloris : rouge

Taille : 10

Conditionnement : cartons 50 paires, Sachets de 10 paires.

### Principaux domaines d'utilisations :

Soudage manuel

Métallurgie

Sidérurgie

Le démoulage de pièce

Les travaux à proximité des fours



EN 388

- 4 : Résistance à l'abrasion
- 1 : Résistance à la coupure
- 2 : Résistance à la déchirure
- 2 : Résistance à la perforation



EN 407

- 4 : comportement au feu
- 1 : chaleur de contact
- X : chaleur convective
- X : chaleur radiante
- 4 : petites projections de métal liquide
- X : Grosses projections de métal liquide



Tel: +33 03 21 19 61 00 - Fax: +33 03 21 19 61 09 - @: info@bia-france.fr  
ZAC Marcel Doret - 3 Rue Louis Bréguet - BP 55 / 62101 CALAIS Cedex - FRANCE