

BIA

FOURNITURES INDUSTRIELLES



Référence : 32160

Désignation : Gant paume croute dos fleur hydro

Descriptif :

Manutention en milieu humide :

- Constructions mécaniques : ferroviaire, naval, aéronautique
- Tous travaux du bâtiment
- Manutention polyvalente

Caractéristiques techniques :

Gants 5 doigts, coupe américaine avec retour sur index

Paume, doigt et pouce en croûte de bovin hydrofuge / oléofuge 1mm

Dos des gants en fleur de bovin hydrofuge 1mm

Elastique de serrage dos

Longueur 25cm, coutures exécutées en fil polyamide

Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 50 paires

Taille disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11

Performance :

Modèle répondant aux exigences des normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales

EN 388 2003 protections contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié CTC/LYON

N°0075/011/162/02/02/0029 EXT 03/01/07

Conformité :

Ce gant a été testé suivant la norme européenne EN388 : 2003 contre les risques mécaniques (risques intermédiaires). Il est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de protection individuelle.

Homologation : attestation d'examen CE de type n°GB09/76711 délivrée par SGS, organisme notifié n°0120.



4 : Résistance à l'abrasion

1 : Résistance à la coupure par tranchage

3 : Résistance à la déchirure

3 : Résistance à la perforation